

ELECTRODO DE RESSECCIÓN MONOPOLAR

Registro MS: 809 297 200 12 | 803 297 200 29



- Fácil acoplamiento al elemento de trabajo
- Aleación de conducción de alta frecuencia
- Gran corte en los procedimientos
- Campo visual siempre claro
- Cauterización con sangrado mínimo
- Seguridad comprobada en pruebas dieléctricas (INMETRO)
- Resecta conservando la calidad histológica

CÓDIGOS	DIÁMETROS	CAÑAS	INFORMACIÓN	IMAGEN DE REF.
U-2305 / U-2305-E	24Fr	1	Tipo Asa Angulado	1
U-2303 / U-2303-E	24Fr	1	Tipo Faca Angulado	2
U-2302 / U-2302-E	24Fr	1	Tipo Bola 3mm	3
U-2308 / U-2308-E	24Fr	1	Tipo Bola 5mm	3
U-2105 / U-2105-E	22Fr	1	Tipo Asa Angulado	1
U-2305-2 / U-2305-2-E	24Fr	2	Tipo Asa Angulado	1
U-2303-2 / U-2303-2-E	24Fr	2	Tipo Faca Angulado	2
U-2302-2 / U-2302-2-E	24Fr	2	Tipo Bola 3mm	3
U-2308-2 / U-2308-2-E	24Fr	2	Tipo Bola 5mm	3